


СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить» в потолке». Лестница легко убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка лестницы FAKRO (толщина 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, повышенной надежностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в помещении, она идеально подходит для любого интерьера. Складные деревянные лестницы выдерживают нагрузку до 160 кг.



Лестница SMART (LWS)

Укомплектована утепленной крышкой (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП двуслоного цвета, органично вписывается в потолок, обшитый вагонкой.

Всегда в наличии на складе.

SMART (LWS) Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость			
60x120x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305
6 250	6 950	7 300	7 500
			9 200
			9 500

Лестница KOMFORT (LWK)

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП белого цвета, что делает ее практически незаменимой при установке в светлом потолке. Оснащена боковым металлическим поручнем, обеспечивающим удобство и безопасность эксплуатации. Оборудована пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 325 см). **Всегда в наличии на складе.**

KOMFORT (LWK) Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость			
60x120x280	70x120x280	60x130x305	60x140x305
7 900	8 000	9 400	10 300
			10 300
			11 400
			11 400

Термоизоляционная складная чердачная лестница LTK

Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) – толстая крышка люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительны перепады температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Позволяет выдерживать нагрузку до 160 кг.

Всегда в наличии на складе.

LTK Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость			
60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280
9 800	10 000	10 400	11 500

Межэтажная лестница «Дачница» MSU

Стационарная лестница, изготовленная из массива ели высшего сорта, предназначена для тех случаев, когда необходимо оборудовать удобный постоянный выход на чердачное помещение, мансарду или в подвал. По сравнению с обычными стационарными лестницами «Дачница» занимает существенно меньше места благодаря большому углу наклона (65°). Ширина ступеней (14 см) и ширина самой лестницы (65 см) позволяют комфортно и безопасно подниматься по лестнице и легко переносить с этажа на этаж тяжелые предметы. Лестница «Дачница» устанавливается в разобранном виде, отдельно приобретаемые ступени марш MSU и 1 или 2 поручня МХН. Лестница позволяет выдерживать нагрузку до 160 кг. Максимальная высота помещения для установки лестницы – 290 см. **Всегда в наличии на складе.**

Лестница «Дачница» MSU	Поручень МХН	Общая стоимость
9 000	3 000	12 000

Складная металлическая лестница LWM

Чердачная лестница LWM представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Благодаря своей конструкции лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня с четырехугольной насадкой, а сваренный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Установленные в лестнице угловые петли-шарниры нового образца придают ей высокую прочность и надежность, а также предохраняют короб лестницы от возможной деформации. Лестница позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг, для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками. **Всегда в наличии на складе.**

LWM Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость		
60x120x280	70x120x280	
10 000	10 000	

Металлическая огнестойкая лестница LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (30 мин). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием высокой температуры и ограничивает проникновение дыма. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. Максимальная допустимая нагрузка для лестницы LSF составляет 250 кг.

Всегда в наличии на складе.

LSF Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость	Дополнительная ступень LSS	
50x70x300	60x90x300	70x110x300*
23 000	23 000	23 000
23 000	23 000	23 000
23 000	23 000	2 000

* Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.

Металлическая термоизоляционная лестница LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Максимальная допустимая нагрузка – 200 кг. Рекомендуемая высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке), максимально допустимая высота – 290 см. **Всегда в наличии на складе.**

LST Размер проема под лестницу (ширина, длина и высота, см) и стоимость	Дополнительная ступень LSS	
50x80x290	60x90x290*	70x120x290*
16 500	17 000	17 000
		18 000
		2 000

* Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.

Карнизная дверь DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроеными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства свободного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшаяся ниша удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – сборка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте. **Всегда в наличии на складе.**

DWK Размер (ширина и высота, см) и стоимость			
55x80	60x80	60x110	70x90
2 700	2 950	3 050	2 950
			3 050
			3 050